



System EW - PP - FLEX

BESCHREIBUNG

Einwandige, flexible und druckdichte Systemabgasleitung aus Kunststoff

MATERIAL

PP = Polypropylen

WANDSTÄRKE

1,0 mm bis Ø 80 mm, 1,2 mm ab Ø 100 mm
Optional: 2,0 mm starr

INNENDURCHMESSER

60 - 160 mm

VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe/Sicke mit innenliegender EPDM-Lippendichtung

DICHTUNG

Ist im Lieferumfang enthalten



EIGENSCHAFTEN

- ✓ Angepasste Kesselanschlüsse ermöglichen den Anschluss an alle gängigen Kesseltypen
- ✓ Ringspalt zwischen Innenrohr und Schacht kann für Zuluftführung genutzt werden
- ✓ Feuchteunempfindlich
- ✓ Einsetzbar bis 5000 Pa (bis Ø 110 mm)

EINSATZBEREICHE

- ✓ Brennwertgeräte
- ✓ BHKW
- ✓ Gasbetriebene Wärmepumpen

CE-ZERTIFIKATSNUMMERN

0036 CPR 9174 043

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 14471

EW-PP-FLEX DN60- 110
T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0
EW-PP-FLEX > DN110-160
T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0



SCHORNSTEINFÜHRUNG	SCHORNSTEINKOPF	STEIGLEITUNG		
--------------------	-----------------	--------------	--	--

Winkel 87° mit Stützfuß und Aufлагeschiene


pro Winkel 87° mit Stützfuß wird Montageset 1 PPFLEX09 benötigt



130-PP06Ø

Kopfabdeckung inkl. Mündungsrohr aus Edelstahl und Wetterkragen

bei Verbindung mit Flexrohr wird eine Kupplung PPFLEX07 benötigt



PP342Ø

Aufhängung für flexible Abgasrohre am Schornsteinkopf



PPFLEX1853Ø

Montageschelle, 1 Stück



PPFLEX40Ø

Montageschelle, 4 Stück



PPFLEX41Ø

STEIGLEITUNG

Montageset 1 (1x Fixschelle zweiteilig und 1x Flexrohrhülse)



PPFLEX09Ø

Hülse für Flexverbindung



PPFLEX801Ø

Fixschelle zweiteilig für Flexverbindung



PPFLEX800Ø

Inspektions-element für PP-FLEX



PPFLEX30Ø

Flexrohr / 10 m



PPFLEX02Ø/10

Flexrohr / 12,5 m



PPFLEX02Ø/12,5

Flexrohr / 15 m



PPFLEX02Ø/15

STEIGLEITUNG

Flexrohr / 20 m



PPFLEX02Ø/20

Flexrohr / 25 m



PPFLEX02Ø/25

Flexrohr / 30 m



PPFLEX02Ø/30

Flexrohr / 50 m



PPFLEX02Ø/50

Flexrohr / 75 m



PPFLEX02Ø/75

Einzugshilfe für Flexrohr



130-PP789Ø

Kupplung PP-FLEX für Flexrohr



PPFLEX07Ø

STEIGLEITUNG

Mündungsset aus Kunststoff

bei Flexrohr: PPFLEX804 notwendig



130-PP837Ø

Montageset 2 (Mündungs-endstück und Aufhängung)



PPFLEX804Ø

Wetterkragen passend für Mündungsset (PPFLEX342)



PP72Ø