

BESCHREIBUNG

Doppelwandige Verbindungsleitung aus Edelstahl für den Anschluss an Kaminöfen und Einsatz im Wohn- und Sichtbereich, trockene Betriebsweise.

MATERIAL

1.4404 (316L) / 1.4301 (304)

OBERFLÄCHE

Hitzefeste Senothermlackbeschichtung

Edelstahl gebürstet
Schwarz 702.284
Gussgrau 702.288

WANDSTÄRKE

Innen/Außen je 0,6 mm

INNENDURCHMESSER

130 mm und 150 mm

DÄMMUNG

Keramische Dämmung mit 15 mm Dicke

VERBINDUNG

Steckverbindung durch eingezogene Steckenden



EIGENSCHAFTEN

- ✓ Reduzierung des Abstandes zu brennbaren Bauteilen von 400 mm auf 200 mm (im Vergleich zu normalen Ofenrohren)

EINSATZBEREICHE

- ✓ Regelfeuerstätten für Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle*)
- ✓ Kaminöfen

* ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

CE-ZERTIFIKATSNUMMER





0036 CPR 9174 038




CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856 - 2





T450 - N1 - D - V3 - L50060 - G200M






• Bei abweichenden Farb-/Oberflächenwünschen verwenden Sie bitte statt der 15-ISO (Schwarz) folgende Artikelcodes:

25-ISO Gussgrau
350-ISO Gebürstet

WINKEL						
Winkel 15° mit Tür	Winkel 30° mit Tür	Winkel 45° mit Tür	Winkel 90° mit Tür	Winkel 15° ohne Tür	Winkel 30° ohne Tür	Winkel 45° ohne Tür
						
Schwarz 15-ISO460Ø	15-ISO461Ø	15-ISO409Ø	15-ISO019Ø	15-ISO016Ø	15-ISO017Ø	15-ISO018Ø
Gussgrau 25-ISO460Ø	25-ISO461Ø	25-ISO409Ø	25-ISO019Ø	25-ISO016Ø	25-ISO017Ø	25-ISO018Ø
Gebürstet 350-ISO460Ø	350-ISO461Ø	350-ISO409Ø	350-ISO019Ø	350-ISO016Ø	350-ISO017Ø	350-ISO018Ø

WINKEL			LÄNGENELEMENT		
Winkel 90° ohne Tür	Winkelrohr mit Tür und Drosselklappe, Schenkellänge 500 / 700 mm	Set bestehend aus: Winkelrohr mit Tür und Drosselklappe, Wetterkragen, Wandfutter, inkl. Übergang auf Kaminofen und Übergang auf Wandfutter, Schenkellänge 500 / 700 mm	Längenelement 150 mm	Längenelement 250 mm	Längenelement 330 mm
					
Schwarz 15-ISO060Ø	15-ISO415Ø	15-ISO499Ø	15-ISO224Ø	15-ISO015Ø	15-ISO222Ø
Gussgrau 25-ISO060Ø	25-ISO415Ø	25-ISO499Ø	25-ISO224Ø	25-ISO015Ø	25-ISO222Ø
Gebürstet 350-ISO060Ø	350-ISO415Ø	350-ISO499Ø	350-ISO224Ø	350-ISO015Ø	350-ISO222Ø

LÄNGENELEMENT						
Längenelement 500 mm	Längenelement 750 mm	Längenelement 1000 mm	Längenelement 300 mm mit Drosselklappe	Längenelement 1000 mm mit Drosselklappe, Tür (mit Einzug)	Längenelement 500 mm mit Drosselklappe, Tür (mit Einzug)	Längenelement 150 mm mit Kondensatring (mit Einzug)
						
Schwarz 15-ISO014Ø	15-ISO402Ø	15-ISO013Ø	15-ISO418Ø	15-ISO450Ø	15-ISO451Ø	15-ISO465Ø
Gussgrau 25-ISO014Ø	25-ISO402Ø	25-ISO013Ø	25-ISO418Ø	25-ISO450Ø	25-ISO451Ø	25-ISO465Ø
Gebürstet 350-ISO014Ø	350-ISO402Ø	350-ISO013Ø	350-ISO418Ø	350-ISO450Ø	350-ISO451Ø	350-ISO465Ø

ÜBERGANG		ZUBEHÖR		
Übergang von Kaminofen auf ISO-LINE	Übergang ISO-LINE auf EW (Wandfutter)	Wandhalter bis 250 mm	Wandrosette 55 mm	Wandrosette groß 85 mm
				
Schwarz 15-ISO037Ø	15-ISO37AØ	15-ISO387Ø	15-ISO422Ø	15-ISO423Ø
Gussgrau 25-ISO037Ø	25-ISO37AØ	25-ISO387Ø	25-ISO422Ø	25-ISO423Ø
Gebürstet 350-ISO037Ø	350-ISO37AØ	350-ISO387Ø	350-ISO422Ø	350-ISO423Ø